



Fiche technique
 Pare-chocs
Aronde 170 E


version 4 | 2017

D'un design polyvalent et d'une robustesse à toute épreuve, ce modèle est conçu pour les usages les plus exigeants

- Adaptée pour milieu sec et humide (couloir, cuisine...)
- Version économique, avec simples fixations en aluminium tous les 600 mm (Aronde170E)
- Lèvres souples d'étanchéité
- Ses liserés décoratifs offrent un grand choix de couleurs, mais aussi un bon moyen d'aider les visiteurs à s'orienter



DIMENSIONS
4.000x170x35 mm



CARACTÉRISTIQUES



Acrovyn®
Couleurs



Acrovyn®
DuoColor



100%
Bactériostatique



Classement
au feu



Classement
au feu



Usage
moyen

PLUS D'INFORMATION: www.c-sgroup.fr/?p=6867

1 / 4

Description du produit

Fourniture et pose de **pare-chocs Aronde 170 E**, hauteur 170 mm, épaisseur 35 mm. Ils sont composés de coussinets de fixations en aluminium, sur lesquels se clipse un profilé de finition en Acrovyn®.

L'entraxe moyen préconisé entre 2 coussinets de fixations est d'environ 600 mm.

Une bague décorative de finition soulignera esthétiquement la transition entre profil et embout.

Ces pare-chocs sont équipés de **lèvres souples d'étanchéité** hautes et basses assurant une parfaite finition.

En fonction de la configuration des locaux, prévoir les accessoires: **embouts d'extrémités, embouts d'angles externes**.

L'Acrovyn® Color est **antichoc, lisse, non poreux, teinté dans la masse**.

Classement de réaction au feu B – s2, d0. Le rapport établi selon la **norme Européenne NF EN 13501-1** sera exigé.

La valeur moyenne du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCSMoyen) est de **17,828 MJ/kg**. Le rapport établi selon la **norme Européenne NF EN ISO 1716** sera exigé.

Conformément à l'arrêté du 19 avril 2011, relatif aux émissions dans l'air intérieur des **Composés Organiques Volatiles**, le rapport de **classement A+** sera exigé.

Ce dernier devra justifier de sa capacité à **recycler ses propres matériaux**.

La matière (sans plomb) sera **conforme à la Directive Européenne 2002/95/CE ou RoHS**.

Couleurs au choix parmi les **40 teintes Acrovyn® Color** proposées par le fabricant.

Option Duo : Liséré décoratif, **40 Couleurs au choix**.



Composants et Accessoires



Longueur standard 4 m



Embout standard



Embout d'angle externe



Coussinet de fixation tous
les 600 mm environ



Eclisse de raccordement



Option Duo liseré décoratif
40 couleurs

Les couleurs

Service échantillons

Du fait des limites techniques de l'imprimerie offset, les coloris représentés sur ce nuancier peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Nous vous recommandons de choisir vos coloris à partir d'un échantillon.

Veuillez contacter notre Service Clientèle.

